

סקריפט החלף אנטר HE

חפש והחלף בשורה מוקלקת

חפש והחלף בשורה מוקלקת

החלף סוף פיסקה רגיל בסוף פיסקה מפורז

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
1	#20	#10	<input type="button" value="בצע"/>

מבטל את החלפה הקודמת

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
1	#10	#20	<input type="button" value="בצע"/>

מוחק סימון שבירת שורה

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
1	#19#10		<input type="button" value="בצע"/>

שם רווחים אחרי המקף

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
1	#206	#206#32	<input type="button" value="בצע"/>

מבטל רווחים אחרי המקף

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
1	#206#32	#206	<input type="button" value="בצע"/>

מכניס סוף פיסקה ממורכז אחרי נקודותיים

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
*	:_	#29	<input type="button" value="בצע"/>

ניתן לשינוי

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
*2	_#13	#31	<input type="button" value="בצע"/>

מחליף את הרווח הראשון ב JF

ג'וקרים	חפש	החלף ב:	בצע
9	#32	#18	<input type="button" value="בצע"/>

סקריפט זה כלי עזר לעבודה עם רב טקסט קורה כשמעמדים ברב טקסט, לפעמים יש צורך לשנות דברים בקובץ. במצב היום, מקליקים על השורה כדי להיכנס לקובץ עצמו, מתקנים מה שצריך, וחוזרים לדרך, ולוחצים על 'שפוך מחדש' כדי לראות אם התוצאה טובה, וממשיכים הלאה.

הסקריפט הזה עושה את העבודה על הדרך עצמו, וחוסך הרבה זמן.

אתה לוחץ על המקום בשורה שצריך ואח"כ לוחץ על 'בצע'. וההחלפה מתבצעת ומיד אתה רואה בדרך את התוצאה.

מכינים בטבלה מה לחפש ובמה להחליף, ובתא הראשון כותבים את השיטה.

הסבר לתא לג'וקרים:

* מסמן שבשדה חפש יש תוים שאינם כפשוטם אלא ג'וקר. n מסמן התעלם מניקוד. s מסמן התעלמות מרווחים כפולים, וכן הלאה, רשימה מלאה בהמשך.

עוד ניתן לכתוב בשדה ג'וקרים מספר 1 2 או 9 שמשמעותם:

- 1 מתחילת השורה. (ברירת המחדל ממקום הלחיצה).
- 2 מתחילת העמוד.
- 9 מחליף פעם אחת בלבד.

לחיצה על 'בצע' עם שיפט יפתח חלון עריכת כותרת ההחלפה.

(כמובן אפשר לעשות זאת בקובץ INI)

לחיצה עם שיפט על 'צא' מרעננת את הנתונים מקובץ INI

בשביל זיהוי לחיצת שיפט צריך גרסת תג 3.93 ומעלה

הסבר על הדוגמאות שרואים בחלון המצולם:

1. 'החלף סוף פיסקה רגיל בסוף פיסקה מפורז': חפש אסקי 20 (סוף פיסקה רגיל) והחלף באסקי 10. סוף פיסקה מלא. (הג'וקרים אומר מתחילת השורה, אבל במקרה הזה אין לזה משמעות).
2. 'מבטל את ההחלפה הקודמת': מחליף אסקי 10 באסקי 20, נועד לבטל את ההחלפה הקודמת.
3. 'מוחק סימון שבירת שורה': מחליף אסקי 19 שאחריו אסקי 10 בכלום, (סדר הכתיבה משמאל לימין) שזה שבירת שורה שמכניס הסקריפט רב טקסט, כשהוא שובר הערה.

4. 'שם רווחים אחרי המקף': מחפש אסקי 206 (מקף מחבר) ומחליף אותו במקף מחבר ורווח, כלומר שם רווח אחרי המקף. ההחלפה בכל השורה, כמה פעמים שיש.
5. 'מבטל רווחים אחרי המקף': מחפש אסקי 206 ואחריו אסקי 32 (מקף ורווח) ומחליף במקף בלבד (בכל השורה).
6. 'מכניס סוף פיסקה ממורכז אחרי נקודותיים': חפש עם ג'וקרים: __ (נקודותיים וקו תחתי) והחליף באסקי 29 שזה סוף פיסקה ממורכז. מכיון שלא כתוב מספרים בג'וקרים ברירת המחדל ממקום הסמן כל מה שמוצא:
7. 'ניתן לשינוי': כותרת זו לא נערכה כראוי. מחפש אסקי 13 (סוף שורה) ושותל לפניו אסקי 31, על כל העמוד. אין להחלפה הזו משמעות זה רק בשביל הדוגמא.
8. 'מחליף את הרווח הראשון JF': נועד בשביל לשבור את השורה אחרי המילה שלחצת, מחפש אסקי 32 שזה רווח, ומחליף באסקי 18 שזה סימון שבירת שורה. וההחלפה מתבצעת פעם אחת בלבד. (וברירת המחדל ממקום הסמן).

תוי הג'וקרים האפשריים בשדה החיפוש:

* ג'וקרים

c רגישות לאותיות גדולות קטנות באנגלית

n התעלמות מניקוד

s התעלמות מרווחים כפולים

w מילה שלימה

o אפשרויות המיוחדות של החיפוש מגרסה 3.96

אפשר להריץ את פעולת הסקריפט ע"י סקריפט חיצוני.
כמו זה

```

1 func f()
2     global string "he_f"
3     global string "he_r"
4     global string "he_J"
5
6     he_J := "9"
7     he_f := "#32"
8     he_r := "#18"
9     run file "he.lib" func "he_g"
10 end func

```

8. הסקריפט הזה מבצע את הפעולה שהוזכרה לעיל במספר 8.
בשורה 2 3 4 מוגדרים המשתנים הגלובליים.
בשורה 6 מוגדר התוכן למשתנה עבור הג'וקרים.
בשורה 7 מוגדר התוכן למשתנה מה לחפש (פיינד)
בשורה 8 מוגדר התוכן למשתנה במה להחליף (רפלייס)
בשורה 9 מורץ הסקריפט עם הפונקציה המתאימה להרצה חיצונית.

אם תרצה שהסקריפט יהיה פלאג-אין (דאבל קליק בצירוף מקש)

שם הפונקציה בשורה 1 צריך להיות main במקום f

תוכל לשכלל את החיפוש הנ"ל.

בג'וקרים כתוב *9 ובחיפוש כתוב #32#206_

ואז הסקריפט יכניס שבירת שורה (ALT-F) או במקום הרווח הראשון, או אחרי המקף הראשון.

*** עדכון כסלו תשע"ה

אפשר לכתוב את המחרוזות של חפש והחלף גם בקובץ של תג. זה מאפשר לחפש קודים ולהחליף בקודים, וכן תוים נוספים, וכן התייחסות לסוג הפונט והגודל וכו'. גם מאפשר לעשות רשימת חיפושים והחלפות.

ברירת מחדל שם קובץ ההחלפות HE_FR והוא יכול להיות בתיקייה הנוכחית או בתיקיית התג. אם יש קובץ בתיקייה הנוכחית יקרא אותו מכאן, ואם לא יקרא אותו מתיקיית התג.

אם רוצים לקבוע שם קובץ אחר, בקובץ INI יוצרים מחלקה [GENERAL] מוסיפים שדה בשם search_file אחריו כותבים = ואחריו כותבים שם הקובץ

בשדה של חפש כותבים @??@ זה אומר לסקריפט שהחיפוש כתוב בקובץ ההחלפות. במקום ?? כותבים מספר עמוד, זה העמוד שבו נמצא החיפוש וההחלפה.

בקובץ ההחלפות עצמו כותבים בתחילת הפסקה, ללא רווח, את החיפוש וההחלפה כך:
()=()

בסוגריים הראשונים כותבים את הג'וקרים, בסוגריים השניים כותבים מה לחפש, ובסוגריים השלישיים, כותבים במה להחליף.

לדוגמא: (9)(ב)=(ג)

משמעותו, ממקום הסמן יחליף פעם אחת בלבד את האות ב באות ג

כל שורה נוספת במבנה הזה תתבצע. כלומר ניתן לבצע כמה החלפות.

אפשר לכתוב דברים נוספים בקובץ ההחלפות, הסקריפט מתעלם מהם.

זכור לעשות סופי עמודים עם מספרי עמוד, עבור החלפות שונות.

*** עדכון ניסן תשע"ז

אפשר להפעיל סקריפט על השורה שהוקלקה

בשורה חפש כותבים @??@ במקום ?? כותבים אותיות באנגלית (אפשר להוסיף גם מספרים)

ובקובץ INI תחת המחלקה [commands] כותבים מילת מפתח = ופקודה

לשימוש הסקריפט יש 3 משתנים גלובליים. משתנה בחירה גלובלי בשם he_line שבו נמצאת השורה שהוקלקה.

משתנה מצביע גלובלי he_ptxt לקובץ שהוקלק. ומשתנה מספר גלובלי he_id למספר ה-ID של הטקסט שהוקלק.

זכור כשבשדה ג'וקרים כתוב 1, אז מתייחס לכל השורה שהוקלקה. וכשכתוב 2 אז לכל העמוד. ואם ריק, אז מתייחס ממקום הלחיצה עד סוף השורה.

דוגמא לביצוע פקודה, התחל כאן את הטור השני (שותל סימון טורים ☑ בתחילת השורה שהוקלקה)

[commands]

aa=tby before he_line to 0 type 0

בשדה ג'וקרים כתוב "1" (בלי הגרשיים). בשדה חפש כתוב "@aa@" ובשדה החלף השאר ריק

כעת תלחץ על השורה שאתה רוצה שיתחיל בה הטור השני

ולחיצה נוספת על בצע

כמובן אפשר להפעיל כל זאת ע"י סקריפט חיצוני כנ"ל בעמוד הקודם.